



Georgia III 1000 Inox Turbo



Farge sort kan leveres på forespørsel

## GEORGIA III konditorimonter

- Eksponeringsmonter med kjøling
- Betjent
- Belysning under hver hylle
- Tre hylleplan + bunnplan
- Glasshyller
- Dobbelst herdet glass i front og sider
- Skyvedører på betjent side

6

	Georgia III 600		Georgia III 1000 Turbo		Georgia III 1500 Turbo	
	PRIS					
PRIS	52 770,-	55 310,-	57 730,-	62 290,-	67 150,-	76 550,-
Utførelse	Grålakkert	Rustfritt stål	Grålakkert	Rustfritt stål	Grålakkert	Rustfritt stål
Utvendige mål, mm, B x D x H	600 x 750 x 1340		1000 x 750 x 1340		1500 x 750 x 1340	
Omgivende temperatur, °C	+5...+27		+5...+27		+5...+27	
Temperaturområde	+4...+8		+4...+8		+4...+8	
Temperatur styring	Digital		Digital		Digital	
Kjølemetode	Viftefordelt		Viftefordelt		Viftefordelt	
Avriming	Automatisk		Automatisk		Automatisk	
Spenning	230V/1/50Hz		230V/1/50Hz		230V/1/50Hz	
Tilført effekt, W	550		670		765	
Kuldemedium	R1234YF		R1234YF		R1234YF	
Bruttovekt, kg	137		184		257	
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	856		1346		1958	



## BASIC konditorimonter

6

- Betjent modell med buet glassfront
- Skyvedører i glass på betjent side
- Glassramme i grå, gull eller sort
- Gavlvegger i sort plast
- Front- og bakvegg i sortlakkert stål

### ALDAN BASIC 1000

<b>PRIS</b>	<b>40 850,-</b>
Utførelse	Grå, gull eller sort
Utvendige mål, mm, B x D x H	1000 x 760 x 1410
Omgivende temperatur, °C	+5...+27
Temperaturområde	+4...+8
Temperatur styring	Digital
Kjølemetode	Viftefordelt
Avriming	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	620
Kuldemedium	R1234YF
Bruttovekt, kg	170
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1843



## BORDMONTER BIGHORN

### BIGHORN PLUG IN OG REMOTE

- Betjent eller selvbetjent
- Rustfritt stål
- Statisk kjøling
- Skyveluker bak
- Luker i front på selvbetjente modeller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Innvendig belysning
- Aggregatet er plassert på venstre side sett fra betjent side

Utvendige mål B x D x H, mm 450 x 300 x 260  
 Bighorn Remote leveres med ferdig fylt aggregat med 2 meter slanger og hurtigkoblinger. Aggregatet plasseres under eksponeringsdelen.  
 Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon til aggregatet.

6

	Bighorn Plug In	Bighorn 700 Remote	Bighorn 1000 Remote
<b>PRIS BETJENT MODELL</b>	<b>39 390,-</b>	<b>37 630,-</b>	<b>39 370,-</b>
<b>PRIS SELVBETJENT MODELL</b>	<b>43 050,-</b>	<b>41 310,-</b>	<b>43 050,-</b>
Utvendige mål, mm, B x D x H	1302 x 620 x 640	705 x 620 x 640	1005 x 620 x 640
Omgivende temperatur, °C	+5...+27	+5...+27	+5...+27
Temperaturområde, °C	+2...+12	+2...+12	+2...+12
Temperatur styring	Digital	Digital	Digital
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Viftefordelt
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	320	200	200
Kuldemedium	R455A	R1234YF	R1234YF